Inhaltsverzeichnis

Home Assistant Probleme 3
1. Sophos Client 3
2. Zigbee2MQTT per Domaine 3

Home Assistant Probleme

1. Sophos Client

Hier läuft man in das Problem das z.b. nicht die Logs der Addons angezeigt werden. Man muss dort eine Ausnahme für seine IP oder Domaine erstellen, was man jeweils nutzt.

2. Zigbee2MQTT per Domaine

Der Link in der Seitenleiste bleibt leer obwohl alle Geräte laufen.

a) Testen ob es mit der lokalen IP läuft, wenn ja dann

b) Im Proxyserver mussten früher eine custom location wie auch 2 Einträge in der Config gemacht werden. Diese 3 Punkte sind zu löschen. Danach den Cache des Browsers löschen und alles ist wieder wie es soll.

c) Ein Todo wenn man das nicht möchte

- Man stellt in der Config des Addons auch einen Port für das Frontend ein und kann dann die Seite direkt aufrufen über: ip_des_HA:8099 und die Einstellungen machen.

Da ich alle Geräte ja im HA haben möchte war nun die Herausforderung die alten Steckdosen von Gosund, Meross hinzuzufügen. Mit einem einfach Trick klappt das ohne Probleme.

Scanne die Geräte normal mit deinem Iphone in der Home App. Sobald die Verbindung steht im Netzwerk, kannst du die Geräte wieder aus der Home App löschen, du darfst sie aber **NICHT** zurücksetzen.

Danach rufst du im HA über Integrationen Hinzufügen Apple HomeKit-Geräte auf und siehe da HA findet sie und koppelt die Geräte auch in dem du den Code eingibst.

From:
https://nas-wiki.hundacker.eu/ - **NAS-Wiki**

Permanent link:
https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/sh/ha_config

Last update: **01.09.2025 17:54**