

Inhaltsverzeichnis

AdGuard

Voraussetzungen:

VM/RPI:

Synology:

3

3

3

3

AdGuard

Voraussetzungen:

keine

Als erstes legen wir die Laufwerke an.

VM/RPI:

```
mkdir /syno/adguard
mkdir /syno/adguard/config
mkdir /syno/adguard/data
```

Synology:

Im Ordner Docker die 3 Ordner anlegen

```
adguard
adguard/config
adguard/data
```

nun öffnen wir den Portainer und legen einen Stack an

Name: adguard

```
version: "2.1"
services:
  adguardhome:
    image: adguard/adguardhome
    container_name: adguardhome
    network_mode: bridge
    ports:
      - 53:53/tcp      //muss so bleiben
      - 53:53/udp      //muss so bleiben
      - 82:80/tcp      //kann geändert werden
      - 3000:3000/tcp   //kann geändert werden
    volumes:
      - /syno/adguard/data:/opt/adguardhome/work //für
VM & RPI sonst löschen
      - /syno/adguard/config:/opt/adguardhome/conf //für
VM & RPI sonst löschen
      - /volume1/docker/syno/adguard/data:/opt/adguardhome/work //für
die Synology, bitte die Volume Nr. anpassen, sonst löschen
      - /volume1/docker/syno/adguard/config:/opt/adguardhome/conf //für
```

die Synology, bitte die Volume Nr. anpassen, sonst löschen
restart: unless-stopped

Die erst Einrichtung findet über

<http://192.168.xxx.yyy:3000>

statt, danach ist die Weboberfläche über

<http://192.168.xxx.yyy:82>

erreichbar

From:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/> - **NAS-Wiki**

Permanent link:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/virtual/docker/adguard>

Last update: **16.11.2024 13:25**

