

Inhaltsverzeichnis

Docker Installation 3

Docker Installation

Die meiste Arbeit wurde uns abgenommen. Wir gehen per SSH auf die entsprechende VM und melden uns mit dem LDAP User an.

Nun laden wir die aktuelle get-docker runter und installieren Docker.

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
```

das Script endet mit

To run Docker as a non-privileged user, consider setting up the Docker daemon in rootless mode for your user:

```
dockerd-rootless-setup tool.sh install
```

Visit <https://docs.docker.com/go/rootless/> to learn about rootless mode.



To run the Docker daemon as a fully privileged service, but granting non-root users access, refer to <https://docs.docker.com/go/daemon-access/>

WARNING: Access to the remote API on a privileged Docker daemon is equivalent

```
to root access on the host. Refer to the
'Docker daemon attack surface'\
documentation for details:
https://docs.docker.com/go/attack-surface/
```

nun tragen wir den LDAP_BENUTZER noch in die Gruppe für Docker ein

```
sudo usermod -aG docker LDAP_BENUTZER
newgrp docker
```

From:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/> - **NAS-Wiki**

Permanent link:

https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/virtual/syno/vmm/docker_inst

Last update: **09.08.2023 17:39**

